

Στρώμα αποστράγγισης - Bauder SDF



Τεχνικά Χαρακτηριστικά - Πιστοποιήσεις

Υλικό αποστράγγισης
Βάρος αποστράγγισης
Υλικό γεφυφάσματος
Βάρος γεφυφάσματος
Πάχος
Μικτό βάρος
Διαστάσεις
Συσκευασία - μορφή παράδοσης
Πιστοποιήσεις - Standards

Bauder SDF

Μονόκλιωνα πολυαμίδια (νάιλον)
400g/m²
πολυεστέρας
100g/m² ανά τεμάχιο
20mm
600g/m²
1x20m
1x50m
ρολό 20m²
ρολό 50m²
Σύμφωνα με τις οδηγίες FLL 2008

Αποστραγγιστικός δίσκος - Bauder DP 50



Τεχνικά Χαρακτηριστικά - Πιστοποιήσεις

Υλικό	Διογκωμένη πολυστυρόλη με ανακυκλώσιμα τμήματα
Μέγεθος τεμαχίου	795x1298mm (καλυπτόμενη επιφάνεια 780x1283mm)
Ύψος τεμαχίου	50mm
Βάρος	περίπου 0,6kg/m ²
Αντοχή σε θλίψη	περίπου 25kN/m ²
Συσκευασία - μορφή παράδοσης	πακέτο 10m ²
Πιστοποιήσεις - Standards	Σύμφωνα με τις οδηγίες FLL 2008

Bauder DP 50

Αποστραγγιστική μεμβράνη - Bauder NF 10



Τεχνικά Χαρακτηριστικά - Πιστοποιήσεις

Υλικό μεμβράνης με κώνους
Βάρος μεμβράνης με κώνους
Υλικό γεωφάσματος
Βάρος γεωφάσματος
Πάχος
Μικτό βάρος
Αντοχή σε θλίψη
Συσκευασία - μορφή παράδοσης
Πιστοποιήσεις - Standards

Bauder SDF

HDPE - πλαστικό
περίπου 620g/m²
Πολυπροπυλένιο PP
περίπου 130g/m²
10mm
περίπου 750g/m²
400kN/m²
ρολό 25m²
Σύμφωνα με τις οδηγίες FLL 2008