

Bauder Dränelement NF 10

Produktdatenblatt

Produktbeschreibung	Einseitigvlieskaschierte Noppenfolie aus HDPE
Einsatzbereiche	Flächendränage für lose verlegte begehbarer Belagflächen auf Dächern
Artikelnummer	7468 0010

Eigenschaft	Einheit	Wert		
Material Noppenfolie		HDPE		
Flächengewicht Noppenfolie	g/m ²	600		
Material Vlies		Polypropylen		
Flächengewicht Vlies	g/m ²	130		
Flächengewicht Element	g/m ²	730		
Noppenhöhe	mm	10		
Druckfestigkeit	kPa	400		
Wasserableitvermögen in der Ebene				
Dachneigung		Auflast 30 kPa	Auflast 50 kPa	Auflast 200 kPa
Gefälle 2 %	l/(m·s)	0,55	0,52	0,49
Gefälle 3 %	l/(m·s)	0,67	0,66	0,63
Abmessungen	m	2,0 x 12,5		
Lieferform		Rolle à 25 m ²		

Verlegehinweise Dränelement stumpf gestoßen lose verlegen. Längsnaht oben mit dem überlappenden Vliesstreifen schließen und mit Splitt 2-5 mm überschütten. Empfohlene Schichtdicke: 3-5 cm über Oberkante NF 10.