

Πλάκα αποστράγγισης και αποθήκευσης νερού - Bauder DSE 60

Ειδικό αποστραγγιστικό σύστημα ανακυκλωμένο πολυαιθυλένιο (HDPE), για αποθήκευση νερού στις κυψέλες, αποστράγγιση και απορροή της πλεονάζουσας ποσότητας νερού και αερισμό του ριζικού συστήματος μέσω των οπών. Οι πλάκες τοποθετούνται με ελεύθερη διάστρωση πάνω από τη στρώση προστασίας. Η κάλυψη της επιφάνειας του δώματος/στέγης με το αποστραγγιστικό σύστημα γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να εφάπτονται μεταξύ τους τα αποστραγγιστικά φύλλα.



Τεχνικά Χαρακτηριστικά - Πιστοποιήσεις

Υλικό	HDPE - πλαστικό
Μέγεθος τεμαχίου	1x2m
Υψος τεμαχίου	60mm
Βάρος	2,0kg/m ²
Ικανότητα συγκράτησης νερού	Περίπου 17,0l/m ²
Ογκος πλήρωσης	33,0l/m ²
Ποσοστό επιφάνειας στήριξης	46%
Αντοχή θλίψης	20kPa
Συσκευασία – μορφή παράδοσης	Πλάκα 2,0m ²
Πιστοποιήσεις - Standards	DIN EN ISO 12958, DIN EN ISO 25619-2 Οδηγίες FLL 2008

Αντιστοιχία με τα άρθρα δημοσίων έργων

Αριθ. Τιμολ. Ε16.7.4	- Περιγραφή αντικειμένου: Αποστραγγιστικό σύστημα για εντατικό τύπο δώματος, με κενά φατνώματα, αντοχής σε θλίψη >19kN/m ² , πάχους 6,0cm, με ικανότητα αποθήκευσης νερού τουλάχιστον 8lt/m ² - Άρθρο αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912
----------------------	---

Φωτογραφία
εφαρμογής
της πλάκας αποστράγγισης
και αποθήκευσης νερού

